

Abrasive film, self-fastening, waterproof

FP 77 K T-ACT



Properties

Bonding agent	Resin
Grain	Aluminium oxide
Coating	Semi-open
Backing	Film

Product benefit

Nyt højtydende produkt med optimeret tilstopningsadfærd - Øget levetid takket være den innovative overfladebelægning, der forhindrer maling og støvpartikler i at hæfte - Til finishslibningen anvendes en meget fleksibel og absolut jævn filmbase i finkornet område 240 - 2000 for den højeste overfladekvalitet

Materials

Paint/Varnish/Filler	●
Primer	●
Filler	●
Gel coats	●
Composite materials	●
Plastic	●

Applications

- Automotive industry
- Boat and shipbuilding
- Wind energy industry
- Furniture industry

Available grits:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Width x Length in mm	grain	Hole pattern	type of coat.abras.	Packing unit/pcs.	Cat. number
80 x 133	320	GL 18	FP 77 K	100	353119

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

